



Aktif Karbon

Su ve Atıksu Uygulamaları için

Hindistan Cevizi Kabuklu Buhar Aktif Taneli Karbon

Aqualine Aktif Karbon taneli aktif karbondur (GAC). Aqualine Aktif Karbon mangal kömürünün seçilen sınıflarından üretilir. Güçlü, tozsuz, gözenekleri dağılımlı ve yüksek yüzey alanı olması için kontrollü koşullarda dikkatlice üretilmiştir. Aqualine Aktif Karbon su ve endüstriyel işlem sınırları için mükemmeldir. Pestisitlerin ve insektisitlerin ve diğer doğal yollarla oluşan organik bileşiklerin sudan giderilmesi için kusursuzdur. Tüm AWWA B604-96 AND ANSI/NSF Standard 61 gerekliliklerinin hepsini karşılar

ÖZELLİKLER

İYOT SAYISI	mg/g	900 min
CTC DEĞERİ	%	45 min
KÜL MİKTARI	%	4.0 max
HACİMSEL YOĞUNLUK	g/cc	0.50 to 0.60
PH		9 to 10
ARTI BOYUT TOLERANSI	%	8.0 max
EKSİ BOYUT TOLERANSI	%	5.0 max
PAKETLENDİĞİNDE NEM	%	5.0 max
ABERASYON NUMARASI		76
MEVCUT PARTİKÜL BOYUTLARI		4x8, 8x30, 6x16, 6x30, 12x40