



Aktif Karbon 900 (Kömür Bazlı)

Aktif Karbon; kloru, tortuları ve uçucu organik bileşikleri (VOCs) sudan gidermek için en etkili yöntemdir.

Aqualine AC900 kömür bazlı Aktif Karbon; demir oksitlerden, iri kumlardan vb. arındırılmak, Aktif Karbonun efektifliğini arttırmak ve sudaki pası önlemek amacıyla yüksek teknolojik hassasiyetle üretilmiştir.

Aktif Karbon maden kömürünün seçilen sınıflarından buhar aktivasyonu ile üretilir. Adsorbsiyon ve taşıma gözenekleri arasındaki kusursuz denge su arıtma uygulamaları için optimum performansı sağlar. Ürün yüksek yoğunlukta adsorbandır ve maksimum hacim etkinliği sağlar.

Yüksek sertlik ve mekanik mukavemet ters yıkama sırasında ihmal edilebilir kayıpların olmasını sağlar. Kömür Bazlı Karbonumuz R/O membranından önceki geniş aralıklarda su filtrelerinde kolayca uygulanabilir.

ÖZELLİKLER	
TANE BÜYÜKLÜĞÜ	(0,6 x 2,36) / (8x30)
NEM MİKTARI	5% Max
KÜL MİKTARI	11 - 20 %
İYOT SAYISI	min 750 - max 900 mg/g
PH	9-11
SERTLİK	>95 %
HACİMSEL YOĞUNLUK	0.5 - 0.6 (gr/ml)
STANDART PAKET	25 kg