

MODEL	AÇIKLAMALAR	BAĞLANTI (inch)	DEBİ MAX (m3/saat)
V132 SERİSİ ÜSTTEN MONTAJ			
2 1/2" 8 diş üstten vidalı montaj yapılabilen filtre, yumuşatma ve deyonizasyon valfi (kontrol ünitesi hariç olup ayrıca sipariş edilmelidir.) 2265-B/05 yokeler dahil değildir.			
V 132F/05	FİLTRE GÖVDESİ	1 1/4"	6.8
V 132A/05	YUMUŞATMA GÖVDESİ		
V 132E/05	5 PORT YUM. GÖV.(TANDEM VS)		
V 132T/05	TURBİN METER YUM.GÖVDESİ		
V 132E-T05	5 PORT TURBİN METER YUMUŞATMA		
V 132D-05/05	KATYONİK VALF GÖVDESİ		
V 132D-04/05	ANYONİK VALF GÖV. İLETKENLİK PROBLU		
V 230 SERİSİ ÜSTTEN MONTAJ			
4"8 diş üstten vidalı montaj yapılabilen filtre, yumuşatma ve deiyonizasyon valfi (kontrol ünitesi hariç olup ayrıca sipariş edilmelidir.)			
V 230F/05	FİLTRE GÖVDESİ	1 1/2"	9
V 230A/05	YUMUŞATMA GÖVDESİ		
V 230E/05	5 PORT YUM. GÖV.(TANDEM VS)		
V 230T/05	TURBİN METER YUM.GÖVDESİ		
V 230E-T05/05	5 PORT TURBİN METER YUMUŞATMA TANDEM İÇİN		
V 230-D	DEİYONİZE VALFİ KATYONİK VEYA ANYONİK		
V 240 SERİSİ YANDAN MONTAJ			
Yandan montaj yapılabilen filtre, yumuşatma ve deiyonizasyon valfi (Kontrol ünitesi hariç olup , ayrıca sipariş edilmelidir.)			
V 240F/05	FİLTRE GÖVDESİ	1 1/2"	9
V 240A/05	YUMUŞATMA GÖVDESİ		
V 240T/05	TURBİN METER YUMUŞAT. GÖVDESİ		
V 240D-05/05	KATYONİK VALF		
V 240D-04/05	ANYONİK VALF		
V 250 SERİSİ ÜSTEN MONTAJ			
4" 8 diş üstten montaj yapılabileni filtre ve yumuşatma valfi (Kontrol ünitesi hariç olup , ayrıca sipariş edilmelidir.)			
V 250A-BP/05	YUMUŞATMA	2"	20
V 250A-NBP/05	YUMUŞATMA No bypass		
V 250D-NBP/06	DEİYONİZE VALFİ No bypass		
V 260SERİSİ YANDAN MONTAJ			
Yandan montaj yapılabilen filtre, yumuşatma ve deiyonizasyon valfi (Kontrol ünitesi hariç olup , ayrıca sipariş edilmelidir.)			
V 260F/05	FİLTRE	2"	20
V 260A/05	YUMUŞATMA		
V 260D-BP/05	DEİYONİZE VALFİ No bypass valve hariç		
V 260D-NB/06	DEİYONİZE VALFİ No bypass valve dahil		
V 360 SERİSİ YANDAN MONTAJ			
Yandan montaj yapılabilen filtre, yumuşatma ve deiyonizasyon valfi (Kontrol ünitesi hariç olup , ayrıca sipariş edilmelidir.)			
V 360F/05	FİLTRE	2 1/2"	35
V 360A/05	YUMUŞATMA		
V 360D-05/05	KATYONİK VALF		
V 360D-04/05	ANYONİK VALF		
V 350SERİSİ YANDAN MONTAJ			
Sadece filtrasyon amaçlı kullanılabilir ve havuz filtrasyonu için tavsiye edilir. (Kontrol ünitesi hariç olup , ayrıca sipariş edilmelidir.)			
V 350F-FE/05	FİLTRE VALFİ SIDE MOUNT	2"	20
V 350BKF-FE/06	FİLTRE VALFİ SIDE MOUNT DENİZ SUYU		
V 351F-FE/05	FİLTRE VALFİ TOP MOUNT		
V 351BKF/06	FİLTRE VALFİ TOP MOUNT DENİZ SUYU		
V 363F-FE/05	FİLTRE VALFİ SIDE MOUNT		
V 363BKF-FE/06	FİLTRE VALFİ SIDE MOUNT DENİZ SUYU		
3 YOLLU VANALAR			
Tandem yumuşatma sistemlerinde rejenerasyondaki tankın çıkışını kapatmak ve diğer tankı devreye almak için No Bypass vanası kullanılır.			
3V-50FE/05	50 mm 3 YOLLU VANA	2"	-
3V-63FE/05	63 mm 3 YOLLU VANA	2 1/2"	-
3V-63BKF/06	63 mm 3 YOLLU VANA DENİZ SUYU	2 1/2"	-



V132
SERİSİ



V230
SERİSİ



V240
SERİSİ



V250
SERİSİ



V260
SERİSİ



V360
SERİSİ



V350
SERİSİ