

STYRE DAİRESEL IZGARA

ATIKSU ÖN ARITMA EKİPMANLARI



STYRE DAİRESEL IZGARA

STYRE Dairesel ızgaralar dar ve derinliği az kanallarda, her çeşit atık suda dane çapı 5-15 mm'den büyük katı maddelerin uzaklaştırılmasında kullanılır.

STYRE dairesel ızgara, çubuklarının yüzeyini dairesel hareketli bir tırmık veya müşteri talebine öre fırça ile dıştan temizleyen ekipmanla kompakt olarak dizayn edilmektedir. Genel olarak STYRE dairesel ızgara, tırmık sistemi veya fırça sistemi, motor redüktör grubu ve tırmık/fırça temizleme ünitesinden oluşur.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

STYRE Dairesel Izgara çalışma prensibinde motor-redüktör grubundan sağlanan hareket ile tırmık ya da fırça sistemi dairesel olarak taranır. Tırmıkta veya fırçada biriken atıklar, tırmık temizleme ünitesi yardımıyla atık olarak toplanır.

STYRE Dairesel Izgaranın durması halinde, tırmık veya fırça en üst noktada durarak su akışını engellemez

GÜÇ	MODAL	ESLI STYRE AC	DEŞARJ YÜKSEKLİĞİ	IZGARA ARALIĞI	TIRMIK HAREKET HIZI
	IZGARA KANAL GENİŞLİĞİ	IZGARA KANAL DERİNLİĞİ			
0.37-3 kW	200 - 2000 mm	1200 mm'ye kadar	200 - 600 mm	5 - 15 mm	12 m/dk

* Değerler müşteri talebine göre değişiklik göstermektedir.

STYRE DAİRESEL IZGARA GENEL ÖZELLİKLERİ

- Derin kanallarda kullanabilme imkanı sunar.
- Talebe göre tırmıklı veya fırçalı olarak temizleme imkanı sunmaktadır.
- Otomatik kontrollüdür. Manuel olarak müdahale gerektirmez.
- İstenilen ızgara aralığında SS304 veya SS316 olarak imal edilebilir.
- Atık için paslanmaz çelik delikli sepet dehidrasyon mevcuttur.
- Opsiyonel olarak elektrik panosu eklenebilir.
- Acil durumda çalıştırma için şamandıralı seviye anahtarı bulunmaktadır.

